Keragrip Eco Pulep

Promotor de adhesión eco-compatible para soportes no absorbentes, idóneo para el GreenBuilding. Monocomponente, respeta el medio ambiente y la salud de los usuarios.

Keragrip Eco Pulep incrementa la adhesión de adhesivos reactivos sellantes poliuretánitos y silicónicos eco-compatibles sobre soportes no absorbentes lisos y compactos, suelos de mármol y cerámica, soportes difíciles.

GREENBUILDING RATING®

eco2	Low Emission IAQ VOC Indoor Air Quality	Water Based	SLV REDUCED Solvent ≤ 80 g/kg	Low Ecological Impact	Health Care
				✓	✓
				Ningún etiquetado de riesgo medio-ambiental	No tóxico o no peligroso

SISTEMA DE MEDIDA CERTIFICADO POR EL ENTE DE CERTIFICACIÓN SGS

VENTAJAS DEL PRODUCTO

- Interiores, exteriores
- Listo para usar en aplicaciones con paño suave
- Secado muy rápido
- Específico para la dilución de Slc® Eco EP21

CAMPOS DE APLICACIÓN

Destinos de uso
Preparación de soportes de colocación lisos, compactos y no absorbentes antes de la aplicación de adhesivos reactivos, para mejorar la adhesión al soporte.

Productos compatibles:
- adhesivos orgánicos minerales bicomponentes
- adhesivos reactivos monocomponentes y bicomponentes
- Slc® Eco 3CW

Soportes:
- suelos cerámicos, piedras artificiales aglomeradas, piedras naturales
- suelos de hormigón alisado con helicóptero
- pavimentos cementosos industriales tratados con cuarzo

Para interiores y exteriores. Idóneo para suelos radiantes.

No utilizar
Para la limpieza de superficies no absorbentes, cerámica, mármol, pavimentos cementosos industriales al cuarzo; sobre superficies absorbentes.

MODO DE EMPLEO

Preparación de los soportes
En general los soportes deben ser dimensionalmente estables, no deformables, sin fisuras y haber completado la retracción higrométrica de maduración; deben estar sin polvo, aceites ni grasas, secos, exentos de remontes de humedad, libres de partes friables, inconsistentes, que espolvoreen o no perfectamente ancladas, tales como residuos de cemento, cal, barnices, adhesivos que deberán ser totalmente retirados. En particular los tratamientos de la superficie de algunos tipos de material, tales como ceras o productos de mantenimiento para mármol y cerámica, los desencofrantes del hormigón, se deben eliminar totalmente mediante abrasión mecánica y/o limpieza drástica con productos apropiados.

Preparación
Producto listo para usar.

Aplicación
Aplicar sobre el soporte con un paño de algodón limpio y humedecido de producto, una capa fina y uniforme sobre toda la superficie. Esperar al completo secado, que dependerá de las condiciones ambientales y de la cantidad aplicada, y proceder inmediatamente con los posteriores trabajos.

Limpieza
La limpieza de residuos de Keragrip Eco Pulep de las herramientas se realiza con Slc® Eco Diluente 02.

Keragrip Eco Pulep Code: F125 2012/02 ES

OTRAS INDICACIONES

Keragrip Eco Pulep puede ser utilizado como diluyente para SIc® Eco EP21 según las indicaciones de la relativa ficha técnica tras la aplicación de Keragrip Eco Pulep proceder inmediatamente con los posteriores trabajos, en caso de tiempos de espera más largos volver a aplicar Keragrip Eco Pulep.

ESPECIFICACIÓN DE PROYECTO

La preparación de soportes de colocación lisos, compactos y no absorbentes, antes de la colocación de adhesivos reactivos, se realizará con promotor de adhesión eco-compatible monocomponente, GreenBuilding Rating Eco 2, tipo Keragrip Eco Pulep de Kerakoll Spa. Aplicar con un paño de algodón. El rendimiento medio es de ≈ 30 ml/m². El soporte deberá estar perfectamente limpio, seco y no presentar remontes de humedad.

DATOS TÉCNICOS SEGÚN NORMA DE CALIDAD KERAKOLL

Aspecto	líquido transparente
Envase	botes 1 ℓ/ latas 10 ℓ
Temperatura de uso	de +5 °C a +35 °C
Conservación	≈ 12 meses en el envase original
Advertencias	proteger de las heladas, evitar sol directo y fuentes de calor
Tiempo de espera para la colocación	de 5 a 10 min.
Rendimiento	≈ 30 ml/m²

Toma de datos a +23 °C de temperatura, 50% H.R. y sin ventilación. Pueden variar en función de las condiciones particulares de la obra: temperatura, ventilación, absorción del soporte.

ADVERTENCIAS

- **Producto para uso profesional**
- atenerse a las posibles normas y disposiciones nacionales
- ventilar adecuadamente los espacios para favorecer el secado
- en caso necesario solicitar la ficha de seguridad
- para maderas no estables, soportes de colocación particulares y para todo aquello no contemplado, consultar el Kerakoll Worldwide Global Service +34-902.325.555

Keragrip Eco Pulep Code: F125 2012/02 ES

Los datos relativos a las clasificaciones Eco y Bio están referidos al GreenBuilding Rating Manual 2011. La presente información está actualizada en febrero de 2012 (ref. GBR Data Report - 03.12); se precisa que la misma puede estar sujeta a integraciones y/o variaciones en el tiempo por parte de KERAKOLL SpA. Para las posibles actualizaciones, se podrá consultar la web ww.kerakoll.com. KERAKOLL SpA responde de la validez, actualidad y actualizacion de su propia información solo en el caso de que se obtenga directamente de su web. La ficha técnica ha sido redactada en base a nuestros mejores conocimientos técnicos y prácticos. Sin embargo, no siendo posible intervenir en las condiciones de las obras y en la ejecución de las éstas, dichas informaciones representan indicaciones de carácter general que no comprometen en modo alguno a nuestra Compañía. Se aconseja una prueba preventiva para verificar la idoneidad del producto para el uso previsto.

Kerakoll Quality System
ISO 9001 CERTIFIED

KERAKOLL
The GreenBuilding Company

KERAKOLL IBÉRICA S.A.
Carretera de Alcora, Km. 10,450 - 12006
Castellón de la Plana – España
Tel +34 964 25 15 00 - Fax +34 964 24 11 00
info@kerakoll.es - www.kerakoll.com